

Mit der crossbase Softwarelösung werden sämtliche Produktinformationen zentral an einer Stelle gepflegt. Dies vereinfacht die Produktionsprozesse für die zu erstellenden Medien und stellt eine stets aktuelle Datenquelle sicher.

LÖSUNGSBESCHREIBUNG

Auf Basis der crossbase-Standardsoftware wurde für SuJ eine PIM- und Crossmedia-Individuelllösung implementiert. Die Ausgangsbasis war die Datenübernahme aus einer bestehenden Produktdatenbank. Über diese Verbindung wurden alle Verkaufsartikel mit den bestehenden Produktdaten in das PIM-System importiert.

Die Produkte werden zukünftig im PIM-System angelegt und in Folge mit umfangreichen Produktmerkmalen (z. B. kaufmännische, identifizierende und zulassungsrelevante Merkmale, Abmessungen, elektrische Kenngrößen), Produktbeziehungen (z. B. Zubehör, Vertriebsstücklisten und Systemteile), Bildern, Dokumenten und Texten angereichert und in die verschiedenen markt- und medienspezifischen Produktsichten abgebildet. Dazu zählen verschiedene elektronische Katalogformate, die gedruckten Kataloge und Broschüren, Datenblätter und Onlinemedien. Einen hohen Nutzen im Bereich eCommerce ermöglicht die Lösung durch die Ausgabe von elektronischen Katalogen im BMEcat 2005 Format und der Klassifikation ETIM für Handelspartner.

STRIEBEL & JOHN

EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE

Firmenbeschreibung

Die STRIEBEL & JOHN GmbH & Co. KG (SuJ), ein Unternehmen der ABB-Gruppe und seit 1958 tätig, ist ein führender Hersteller von Energie-Verteilersystemen mit Produktionsstätten in Deutschland und Frankreich. Neben Stromkreisverteilern, Kleinverteilern, Wand- und Zählerschränken für den Wohnbau werden Standschränke, Brandschutzgehäuse und Reihenschaltschränke von der gemeinsamen Vertriebsorganisation mit ABB Stotz Kontakt mehrstufig vertrieben – über den Elektrogroßhandel an die Elektroinstallationsunternehmen.

Unternehmensart:

Hersteller

Branche:

Elektrotechnik

Verkaufssortiment:

über 15.000 Produkte

Umsatzvolumen:

ca. 92,5 Mio. Euro (2016)

Anzahl Mitarbeiter:

ca. 400

ERP-System:

SAP

Softwareart: Standardsoftware

Lösungsart: Individuelllösung

Striebel & John GmbH & Co. KG
77880 Sasbach

Ansprechpartner:

Herr Wolfgang Hahn

(Leiter Branchensoftware)

Tel.: +49 7841 6096-23

wolfgang.p.hahn@de.abb.com

www.striebelundjohn.com

DIE EINZELNEN LÖSUNGSBESTANDTEILE

- PIM mit Produkt Life Cycle und Schnittstelle SAP
- Mediendatenbank, Textverwaltung und standardisierter Übersetzungsprozess
- Generierung von Texten aus Textbausteinen über Textvorlagen
- Channel Output Management zur Steuerung der marktspezifischen Sortimente
- Automatisierung von BMEcat2005/ETIM 7.0-Katalogen und Bereitstellung in den Formaten DATANORM und ELDANORM
- Ausblick: Weitere elektronische Formate für E-Commerce, Webschnittstelle, Automatisierung Katalogproduktion, Automatisierung Produktdatenblätter, Zugriffsmöglichkeit für alle Nutzer über das Office-Tool

EINGESETZTE ANWENDUNGSMODULE



Mehrsprachige Oberfläche



ERP-Schnittstelle



Produktdatenbank



Media Asset Management



Textverwaltung



Channel Output Management



Workflowmanagement




Übersetzungsmanagement



Datenexport XML/Excel

DIGITALE UND GEDRUCKTE MEDIEN

**TwinLine-G Wandschränke, Schranktiefe 225 mm
Leerschränke für den Innenbereich**



Im Lieferumfang enthalten

- Außenbefestigungsgalassen
- Montageleisten mit Montagegerüsthalter rechts und links, sowie ab 4-feldbreiten Schränken eine zusätzliche
- Aufnahmen für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine-M Modulen auf EDF-Montagegerüst
- Aufnahmen für Ausbau mit CombiLine-M Modulen auf WR-Montagegerüst und Montageleisten, durch Entfernen der EDF-Adapter

Zubehör separat bestellen

- Flansche
- Berührungsschutz für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine-M Modulen

| Reihe | BR | BRh | BRt | BRl | BRr | BRs | BRt | BRr | BRs | |
|-------|----|-----|-----|-------------|--------|---------------|--------|--------|---------------|--------|
| 4 | 0 | 1 | 43 | 650 x 300 | 151040 | DFPR100099999 | 200,00 | 151040 | DFPR100219999 | 150,00 |
| | | 2 | 96 | 650 x 650 | 152040 | DFPR100099999 | 240,00 | 152040 | DFPR100229999 | 150,00 |
| | | 3 | 144 | 650 x 650 | 153040 | DFPR100099999 | 280,00 | 153040 | DFPR100239999 | 210,00 |
| | | 4 | 192 | 650 x 1050 | 154040 | DFPR100099999 | 410,00 | 154040 | DFPR100249999 | 314,00 |
| | | 5 | 240 | 650 x 1350 | 155040 | DFPR100049999 | 480,00 | 155040 | DFPR100259999 | 360,00 |
| 5 | 1 | 1 | 65 | 800 x 300 | 151050 | DFPR100099999 | 210,00 | 151050 | DFPR100269999 | 190,00 |
| | | 2 | 120 | 800 x 650 | 152050 | DFPR100099999 | 264,00 | 152050 | DFPR100279999 | 200,00 |
| | | 3 | 180 | 800 x 650 | 153050 | DFPR100099999 | 300,00 | 153050 | DFPR100289999 | 241,00 |
| | | 4 | 240 | 800 x 1050 | 154050 | DFPR100099999 | 430,00 | 154050 | DFPR100299999 | 240,00 |
| | | 5 | 300 | 800 x 1350 | 155050 | DFPR100099999 | 530,00 | 155050 | DFPR100309999 | 400,00 |
| 6 | 2 | 1 | 72 | 950 x 300 | 151060 | DFPR100099999 | 260,00 | 151060 | DFPR100319999 | 200,00 |
| | | 2 | 144 | 950 x 650 | 152060 | DFPR100099999 | 300,00 | 152060 | DFPR100329999 | 230,00 |
| | | 3 | 216 | 950 x 650 | 153060 | DFPR100099999 | 364,00 | 153060 | DFPR100339999 | 270,00 |
| | | 4 | 288 | 950 x 1050 | 154060 | DFPR100099999 | 500,00 | 154060 | DFPR100349999 | 300,00 |
| | | 5 | 360 | 950 x 1350 | 155060 | DFPR100049999 | 580,00 | 155060 | DFPR100359999 | 430,00 |
| 7 | 3 | 1 | 84 | 1100 x 300 | 151070 | DFPR100159999 | 312,00 | 151070 | DFPR100369999 | 230,00 |
| | | 2 | 168 | 1100 x 650 | 152070 | DFPR100159999 | 380,00 | 152070 | DFPR100379999 | 260,00 |
| | | 3 | 252 | 1100 x 650 | 153070 | DFPR100159999 | 450,00 | 153070 | DFPR100389999 | 260,00 |
| | | 4 | 336 | 1100 x 1050 | 154070 | DFPR100159999 | 560,00 | 154070 | DFPR100399999 | 430,00 |
| | | 5 | 420 | 1100 x 1350 | 155070 | DFPR100159999 | 640,00 | 155070 | DFPR100409999 | 480,00 |
| 8 | 4 | 1 | 96 | 1250 x 300 | 151080 | DFPR100209999 | 350,00 | 151080 | DFPR100419999 | 260,00 |
| | | 2 | 192 | 1250 x 650 | 152080 | DFPR100209999 | 414,00 | 152080 | DFPR100429999 | 312,00 |
| | | 3 | 288 | 1250 x 650 | 153080 | DFPR100209999 | 480,00 | 153080 | DFPR100439999 | 312,00 |
| | | 4 | 384 | 1250 x 1050 | 154080 | DFPR100209999 | 600,00 | 154080 | DFPR100449999 | 400,00 |
| | | 5 | 480 | 1250 x 1350 | 155080 | DFPR100249999 | 700,00 | 155080 | DFPR100459999 | 530,00 |
| 9 | 5 | 1 | 108 | 1400 x 300 | 151090 | DFPR100259999 | 380,00 | 151090 | DFPR100469999 | 290,00 |
| | | 2 | 216 | 1400 x 650 | 152090 | DFPR100259999 | 450,00 | 152090 | DFPR100479999 | 300,00 |
| | | 3 | 324 | 1400 x 650 | 153090 | DFPR100279999 | 516,00 | 153090 | DFPR100489999 | 300,00 |
| | | 4 | 432 | 1400 x 1050 | 154090 | DFPR100259999 | 640,00 | 154090 | DFPR100499999 | 480,00 |
| | | 5 | 540 | 1400 x 1350 | 155090 | DFPR100299999 | 750,00 | 155090 | DFPR100509999 | 570,00 |

* Bei Ausbau als Installationsverteiler mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine-M Modulen

1/22 DFPC 000 112 02101 | TwinLine - Das neue Wind- und Standschranksystem

**TwinLine Wandschränke
Technische Daten und Produktmerkmale**

| Technische Daten für TwinLine-G, -L und -W | |
|--|--|
| Normen / Bestimmungen | Nach DIN EN 61439-1/-2, DIN VDE 0660-650* |
| Schrankreihe | L-gestuft |
| Schutzart | II, schutzisoliert III für IP50 Ohne Tür IP50, bei Ausbau als Installationsverteiler mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine-M Modulen |
| Störlageempfindung | IK 10 für das Schrankgehäuse IK 08 im Bereich der Flanschverbindungen |
| Umgebungsbedingung | Innenraumaufstellung Umgebungstemperatur max. + 40 °C Lagerungstemperatur max. + 5 °C Betriebstemperatur max. + 55 °C Lagertemperatur max. + 55 °C Lagertemperatur min. - 40 °C |
| Produktmerkmale für TwinLine-G, -L und -W | |
| Gehäuse und Türen | Aus Stahlblech, Farbe RAL 7035, pulverbeschichtet Pro Feldbreite ist oben eine Flanschöffnung ausgeschnitten, seitlich und unten sind Pfählungen Türdrehwinkel 180 Grad Ab 4-feldbreiten Schränken Doppeltüren Türen mit Stangenverriegelung Stangenabstand 3 mm |
| Ausbauvarianten* | Vorbereitet zum Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine-M Modulen auf EDF-Montagegerüst Vorbereitet zum Ausbau mit CombiLine-M Modulen auf WR-Montagegerüst und Montageleisten, durch Entfernen der EDF-Adapter |
| Lieferformen | Gehäuse mit Tür Gehäuse ohne Tür Außenbefestigungsgalassen sind im Lieferumfang enthalten Montageleisten mit Montagegerüsthalter rechts und links, sowie ab 4-feldbreiten Schränken eine Zusatzleiste, sind im Lieferumfang enthalten Berührungsschutz für den geschützten Schrank ist im Lieferumfang enthalten Berührungsschutz für den geschützten Schrank muss separat als Zubehör bestellt werden Bei Gehäusen ohne Tür kann bei Bedarf die Tür separat bestellt werden Flansche müssen separat bestellt werden Berührungsschutz für den geschützten Schrank muss separat bestellt werden |
| Zubehör | Flansche |

* Nähere Beschreibung siehe Seite 1/20 und 1/21
* Die zusage Erfindung für schutzisolierten Schränken (IP) bis 600 A Bemessungsstrom muss mit dem Verfahren nach Abschnitt 10.10.4.2 nachgewiesen werden; die angegebenen Werte des verbleibenden Abgabemesswertes entnehmen Sie bitte ab Seite 1/16, über 600 A Bemessungsstrom ist das Verfahren nach 10.10.4.3 (IEC 60868) anzuwenden

TwinLine - Das neue Wind- und Standschranksystem | DFPC 000 112 02101 | 1/18